

GA5041C01

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

Code EAN : 0088381627665



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W

Régime

Vitesse à vide 2800 à 11000 tr/min

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 6 m/s²

Vibration 3ax ponçage (a_h) 2,5 m/s²

Vibration 3ax meulage (a_h) 6 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 84 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 325 x 140 x 121 mm

Poids net EPTA 2,7 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Circonférence (prise en main) 66 x 63 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
Carter fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (199710-5)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 123145-8 Carter de protection ouvert sans outil
- 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
- 1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm
- 1 X 162258-0 poignée anti-vibration