

GA5051R

Meuleuse Ø 125 mm 1300 W

Carter de protection non détachable pour les ouvriers du bâtiment, les métallurgistes, etc

Code EAN : 0088381887922



AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Moteur puissant de 1300 W
- Carter de protection non détachable pour les ouvriers du bâtiment, les métallurgistes, etc
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter pour un réglage sans outil, rapide et facile de l'angle
- Plus de contrôle grâce à la circonférence de la poignée plus petite et à une ergonomie améliorée
- Faible niveau de vibration

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1300 W

Régime

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 7,5 m/s²

Vibration 3ax ponçage (a_h) 2,5 m/s²

Vibration 3ax meulage (a_h) 7,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 325 x 140 x 117 mm

Poids net EPTA 2,5 à 2,8 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Circonférence (prise en main) 212 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse

1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip

Charbon : 191D85-2