

GA9070X1

Meuleuse Ø 230 mm 2700 W

Technologie AFT et frein pour plus de sécurité

Code EAN : 0088381746458



AFT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2700 W

Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 4.9 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1.5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 506 x 250 x 146 mm
Poids net EPTA 6.3 à 8.5 kg
Longueur cordon d'alimentation 2.5 m

AVANTAGES PRODUIT

- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters de protection fermés pour le tronçonnage (122913-6)
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration (198440-5)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195385-8)
Filtres métalliques (191T15-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782034-2 Clé à ergots
- 1 X 162264-5 Poignée anti-vibration

Charbon : 191T31-1