

# HK0500

Piqueur SDS-Plus 550 W

Léger pour décaper, buriner et piquer

Code EAN : 0088381028066



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 550 W

### Cadence

Cadence de frappe max. 2000 à 3500 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,8 Joules

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage ( $a_r$ ) 9,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 83 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 94 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 468 x 83 x 174 mm

Poids net EPTA 3,2 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage
- Orientation du burin dans 12 positions
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe
- Léger

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance (193397-5)  
Pointe auto-affûtante SDS-Plus (B-64238)  
Burin auto-affûtant SDS-Plus (B-64244)  
Burin large renforcé SDS-Plus (B-64250)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824523-2 Coffret synthétique

Charbon : 191904-8