

# HM1203C

Burineur SDS-Max 1510 W

Conception solide et efficacité de démolition

Code EAN : 0088381601986



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1510 W

### Cadence

Cadence de frappe max. 950 à 1900 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 19,1 Joules

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage ( $a_r$ ) 15,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 81 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 95 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 576 x 128 x 265 mm

Poids net EPTA 9,7 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie
- 12 positions de burin
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Charbons auto-rupteurs
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignées de burinage complètes (135269-8)  
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4, 199144-2)  
Kits de maintenance (195114-9)  
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)  
Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité (B-64272)  
Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité (B-64288)  
Coffret 6 Outils Burinage SDS-Max (D-40565)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 824908-2 Coffret synthétique
- 1 X 135269-8 Poignée burinage
- 1 X A-80787 Pointe à béton 280 mm