

HM1512

Marteau-piqueur Hexagonal 28,6 mm 1850 W

Parfait pour les travaux de démolition

Code EAN : 0088381736466



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1850 W
Puissance débitée maximale	1850 W

Cadence

Cadence de frappe max.	1300 cps/min
------------------------	--------------

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	48.5 Joules
----------------------------	-------------

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	Hexagonal
Emmanchement hexagonal: surplats	28,6 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{tr})	6.5 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a_{tr})	6.5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1.5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	1.76 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	84 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	104 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	809 x 130 x 266 mm
Poids net EPTA	20,4 kg
Longueur cordon d'alimentation	5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pointe auto affûtante Hexagonal 28 mm à méplat (B-10372)
Pointe Hexagonal 28 mm à méplat (P-64272)
Burin plat Hexagonal 28 mm à méplat (P-05723, P-64288)
Burin large Hexagonal 28 mm à méplat (P-05701)
Pelle Hexagonal 28 mm à méplat (P-05717)
Plateau de damage Hexagonal 28 mm à méplat (798385-3)
Kits de maintenance (191M24-6)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X D-17631 Point béton 410 mm

Charbon : 195845-0