

# HP1641K1X

Perceuse à percussion 680 W Ø 13 mm

Mode perçage ou perçage à percussion

Code EAN : 0088381604345



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 680 W

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 1

### Régime

Vitesse à vide 0 à 2800 tr/min

Vitesse à vide max. 0 à 2800 tr/min

### Cadence

Frappe 0 à 44800 cps/min

Cadence de frappe max. 0 à 44800 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 16 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 30 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration perçage percussion ( $a_h$ ) 19 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (Lpa) 92 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 103 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 303 x 72 x 222 mm

Poids net EPTA 2 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Puissante et Compacte
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la brique, la pierre
- Perçage simple : pour percer dans le bois, le métal, le plastique, la céramique
- Inverseur de sens de rotation
- Poignée multi-positions : La poignée pivote sur 360°
- Variateur électronique

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Support de perceuse (A-36712)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X D-08660 Coffret 9 forets Bét, Mét, Bois (Ø 5, 6, 8 mm)
- 1 X 824811-7 Coffret synthétique
- 1 X 152521-9 Poignée

Charbon : 191962-4