

# HR002GM204

Perfo-burineur SDS-Plus 40 V max Li-Ion 4 Ah 28 mm

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide

Code EAN : 0088381892872



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	620 W

### Batterie

Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	max Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Type de batterie	XGT

### Régime

Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
---------------------	----------------

### Cadence

Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
------------------------	------------------

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,9 Joules
Ø max. dans le béton	28 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

### Outils à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Plus
---------------------	----------

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage ( $a_{11}$ )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	104 dB (A)

### Général

Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	626 x 102 x 320 mm
Dimensions (L x l x h)	626 x 102 x 320 mm
Poids net EPTA	5,7 à 6 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Livré de série avec le système d'aspiration DX14
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration DX14 (191e60-4)  
Mandrins auto-serrants interchangeables (199139-5)  
Kits de maintenance (195833-7)  
Mandrin SDS-Plus interchangeable (199138-7)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 191B26-6 Batterie BL4040 (Li-Ion 40 Vmax - 4 Ah)
- 1 X Chargeur rapide DC40RA
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 198900-7 Clé Bluetooth AWS
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X 198993-4 Graisse à forets
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X 199139-5 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 835C84-5 Moulage MAKPAC
- 1 X DX14 Système d'aspiration à filtre HEPA DX14