

# HR004GZ01

Perfo-burineur SDS-Plus 40 V max Li-Ion 28 mm (Produit seul)



Code EAN : 0088381893114



**XGT**  
5 | 4 | 2.5 | 2 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**40Vmax**  
LI-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	620 W

### Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT

### Régime

Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min
---------------------	----------------

### Cadence

Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
------------------------	------------------

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,9 Joules
Ø max. dans le béton	28 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Plus
---------------------	----------

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage ( $a_{11}$ )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	104 dB (A)

### Général

Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	389 x 102 x 232 mm
Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	404 x 102 x 238 mm
Poids net EPTA	4,0 à 4,5 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration DX14 (191e60-4)  
Mandrins auto-serrants interchangeables (199139-5)  
Kits de maintenance (195833-7)  
Mandrin SDS-Plus interchangeable (199138-7)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X 198993-4 Graisse à forets
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X 199139-5 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 835C84-5 Moulage MAKPAC