

# HR140DSMJ

Perforateur SDS-Plus 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 14 mm

Ultra léger seulement 1,9 kg

Code EAN : 0088381849258



**CXT**  
4 | 2 | 1.5 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**12V max**  
**CXT**

**4.0 Ah**



## AVANTAGES PRODUIT

- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration
- Emmanchement rapide SDS-Plus.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Inverseur de sens de rotation
- Deux outils en un : perceuse et perforateur

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67228, B-47232)

Forets SDS-Plus 4 taillants NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-57897, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58528, B-58512, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940, B-57906, B-58752, B-58768, B-58774)

Forets à métaux HSS-TiN, emmanchement SDS-Plus (B-57467, B-57423, B-57451, B-57445, B-57473, B-57401, B-57439, B-57417)

Mèches à bois double spirale, emmanchement SDS-Plus (B-57510, B-57489, B-57495, B-57526, B-57504)

Raccord d'aspiration pour perforateurs (193472-7)

Kits de maintenance (198564-7)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 12 V

### Batterie

Capacité de batterie 4 Ah  
Composition chimique batterie CXT Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 60 min.  
Nombre de batteries fournies 2

### Régime

Vitesse à vide max. 850 tr/min

### Cadence

Frappe 0 à 4900 cps/min  
Cadence de frappe max. 4900 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1 Joules  
Ø max. dans le béton 14 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)  
Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 246 x 74 x 179 mm  
Poids net EPTA 1,9 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197402-0 Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah)

1 X 197355-3 Chargeur rapide DC10SA

1 X 821550-0 Coffret MAK PAC 2

1 X 839245-1 Moulage HR140D