

# HR2600X9

Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm

Jusqu'à 26 mm dans le béton, il est prêt à travailler avec ses accessoires inclus

Code EAN : 0088381622561



## AVANTAGES PRODUIT

- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Inverseur de sens de rotation
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Système d'aspiration DustCup® livré de série

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67228, B-47232)

Forets SDS-Plus 4 taillants NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-57897, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58528, B-58512, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940, B-57906, B-58752, B-58768, B-58774)

Coffret plastique (824914-7)

Coffrets de transport et moulages (824914-7)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 800 W

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1200 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4600 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules  
Ø max. dans le béton 26 mm  
Ø max. avec trépan 68 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 32 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (Lpa) 91 dB (A)  
Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 361 x 209 x 77 mm  
Poids net EPTA 2,8 kg  
Longueur cordon d'alimentation 4 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824914-7 Coffret synthétique

1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml

1 X 331886-4 Guide de profondeur

1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus ( Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160 )

1 X P-18150 mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-Plus

1 X 122878-2 Poignée complète

1 X 122915-2 Système aspiration poussière DUST CUP

Charbon : 194074-2