

HR2630X7

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Équipé d'un guide de profondeur

Code EAN : 0088381811385



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules

Ø max. dans le béton 26 mm

Ø max. avec trépan 80 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_n) 9,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 385 x 77 x 209 mm

Poids net EPTA 2,9 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret plastique (824914-7)

Coffrets de transport et moulages (824914-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824914-7 Coffret synthétique

1 X 331886-4 Guide de profondeur

1 X 122823-7 Mandrin autoserrant à queue

Charbon : 194074-2