

HR2811FT

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 28 mm

Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration

Code EAN : 0088381083898



AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration
- 40 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Sélecteur de fonction protégé
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67228, B-47232)

Mandrin SDS-Plus interchangeable (194080-7)

Forets SDS-Plus 4 taillants NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-57897, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58528, B-58512, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073, B-58067, B-58051, B-58045, B-58039, B-58023, B-58001, B-57990, B-57984, B-57978, B-57962, B-57956, B-57940, B-57906, B-58752, B-58768, B-58774)

Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs (158057-6)

Mandrins auto-serrants interchangeables (194079-2)

Butée de profondeur pour perceuses, perceuses à percussion et perfo-burineurs (324219-0)

Raccord d'aspiration pour perforateurs (193472-7)

Kits de maintenance (195206-4)

Forets SDS-Plus Auto-Aspirants (B-64381, B-64397, B-64406, B-64412)

Pointe auto-affûtante SDS-Plus (B-64238)

Burin auto-affûtant SDS-Plus (B-64244)

Burin large renforcé SDS-Plus (B-64250)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 80/28/13/32 mm

Puissance de frappe (EPTA) 2,9 Joules

Ø max. dans le béton 28 mm

Ø max. avec trépan 80 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui

Mode Percer Oui

Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_{h1}) 15,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 90 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 320 x 89 x 225 mm

Poids net EPTA 3,6 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

Solutions d'aspiration

VC2510L / VC1310L 194580-7

VC3211 / VC2211M / VC3210L 195547-8

DVC860L 195548-6

DVC260 195547-8

VC2012L / VC2512L / VC3011L P-81745

VC3012L / VC4210L / VC4210M W107418688

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X 824789-4 Coffret synthétique

1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 154842-5 Poignée

Charbon : 194074-2