

HR3541FCX

Perfo-burineur SDS-Max 850 W 35 mm

Très léger et équipé pour réduire les vibrations

Code EAN : 0088381093569



AVANTAGES PRODUIT

- Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- 24 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection du sélecteur en aluminium
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4, 199144-2)
Trépans couronne carbure cône 1/8" (P-06725)
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)
Forets SDS-Max Auto-Aspirants (B-64428, B-64434, B-64440, B-64456, B-64478)
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)
Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité (B-64272)
Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité (B-64288)
Kits de maintenance (195192-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	850 W
Puissance nominale débitée (P2)	300 W
Puissance débitée maximale	1100 W

Régime

Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
---------------------	------------------

Cadence

Cadence de frappe max.	1650 à 3300 cps/min
------------------------	---------------------

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton	90/35 mm
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	35 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm
Ø optimal dans le béton	10-25 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Max
---------------------	---------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah)	<2,5 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a _n)	9 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	91 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	424 x 114 x 240 mm
Poids net EPTA	5,6 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 321248-4 Butée de profondeur
- 1 X 824825-6 Coffret synthétique
- 1 X 181573-3 Graisse pour emmanchement
- 1 X 122829-5 Mandrin autoserrant SDS-Max
- 1 X 135197-7 Poignée droite latérale complète

Charbon : 194160-9