

# HR4013C

Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm

AVT optimisé : vibrations de 5 m/s<sup>2</sup> seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

Code EAN : 0088381651332



## AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Protection du sélecteur en aluminium

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)  
Trépan couronne carbure cône 1/8" (P-06725)  
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)  
Poignées de burinage complètes (196792-8)  
Poignées de perçage complètes avec butée de profondeur pour perfo-burineurs (123138-5)  
Butée de profondeur pour HR4013C (331955-1)  
Coffret pour HR4013C (196278-2)  
Coffret plastique pour HR4013C (196278-2)  
Moulages (837544-5)  
Kits de maintenance (196532-4)  
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (199144-2)  
Système d'aspiration pour perfo-burineurs (199142-6)  
Forets SDS-Max Auto-Aspirants (B-64428, B-64434, B-64440, B-64456, B-64478)  
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)  
Burin auto-affûtant SDS-Max Haute Qualité (B-64272)  
Burin large renforcé SDS-Max Haute Qualité (B-64288)  
Coffrets de transport et moulages (196278-2)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1100 W

### Régime

Vitesse à vide max. 250 à 500 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 1450 à 2900 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton 105/40 mm  
Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules  
Ø max. dans le béton 40 mm  
Ø max. avec trépan 105 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (ah) 5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax burinage (a<sub>v</sub>) 4,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 92 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 103 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 479 x 112 x 263 mm  
Poids net EPTA 6,8 kg  
Longueur cordon d'alimentation 4 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 331955-1 Butée de profondeur
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 2 X 162271-8 Clip coffret
- 1 X 196531-6 Coffret synthétique
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X 837544-5 Moulage HR4013C
- 1 X 196792-8 Poignée burinage complète
- 1 X 123138-5 Poignée de perçage

Charbon : 194160-9