

HS004GZ03

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 190 mm (Produit seul)



Code EAN : 0088381720045



XGT
5 | 4 | 2.5 | 2 Ah
LI-ION COMPATIBLE

40V max
Li-Ion

XGT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT

BRAKE

AWS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	1300 W

Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT
Nombre de batteries fournies	0

Régime

Vitesse à vide max.	6000 tr/min
---------------------	-------------

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de dégnage	oui
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm

Fonctions et équipement

Bluetooth	non
Couteau diviseur	non

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	93 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	104 dB (A)

Général

Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	322 x 210 x 290 mm
Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	337 x 210 x 290 mm
Poids net EPTA	4,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails de guidage (194925-9, 194368-5, 194367-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X Lame bois ø 190 mm
- 1 X 835C85-3 Moulage MAKPAC