

# HS0600

Scie circulaire 2000 W Ø 270 mm

*Légère et robuste, idéale pour le chantier*

Code EAN : 0088381836029



## AVANTAGES PRODUIT

- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive
- Base, capot et carter en fonte de magnésium
- Poignée avant soft grip

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164367-1)  
Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires (198570-2)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale	2000 W
Fréquence	50_60 Hz
Voltage	220_230 V

### Régime

Vitesse à vide max.	4300 tr/min
---------------------	-------------

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90°	101 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	71 mm
Hauteur de coupe max. à 50°	63 mm

### Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage	non
Diamètre de la lame	270 mm
Diamètre de l'alsage	30 mm

### Fonctions et équipement

Couteau diviseur	non
------------------	-----

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	94 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	105 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	418 x 260 x 310 mm
Poids net EPTA	6,9 kg
Longueur cordon d'alimentation	** m

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X B-12859 Lame Bois 270 x 30 18 dents