

# HS7101J

Scie circulaire 1400 W Ø 190 mm

Très compacte, design novateur et frein moteur de série pour la sécurité

Code EAN : 0088381636520



## AVANTAGES PRODUIT

- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Plage de réglage de 0° à 50°
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort pour un serrage rapide
- Bras de profondeur monté sur rouleau pour un réglage précis sans effort
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)

Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (195839-5, 197252-3)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Puissance nominale | 1400 W |
| Voltage            | 220 V  |

### Régime

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Vitesse à vide max. | 5500 tr/min |
|---------------------|-------------|

### Capacité de coupe

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Hauteur de coupe max. à 90° | 67 mm   |
| Hauteur de coupe max. à 45° | 48,5 mm |
| Hauteur de coupe max. à 50° | 43,5 mm |

### Outils à utiliser

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Compatibilité rail de délignage | Avec adaptateur 197252-3 |
| Diamètre de la lame             | 190 mm                   |
| Diamètre de l'alésage           | 30 mm                    |

### Fonctions et équipement

|                  |     |
|------------------|-----|
| Couteau diviseur | Non |
|------------------|-----|

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vibration 3ax coupe de bois ( $a_{hv}$ ) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude bruit (K)            | 3 dB (A)             |
| Marge d'incertitude vibration (K)        | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )       | 90 dB (A)            |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )      | 101 dB (A)           |

### Général

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h)         | 310 x 246 x 258 mm |
| Poids net EPTA                 | 4 kg               |
| Longueur cordon d'alimentation | 4 m                |

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 453289-3 Coude d'aspiration
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-08355 Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents
- 1 X 837307-9 Moulage MAK-PAC Scie circulaire

Charbon : 196018-8