

HT2350D

Taille-haie 2 temps 22,2 cm³ 50 cm

Parmi les plus léger de sa catégorie

Code EAN : 0088381617154



DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- Le plus léger de sa catégorie
- Dents de lame à 3 tranchants
- Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h
- Puissant et maniable, idéal pour un usage intensif
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Bloc poignée indépendant du bloc moteur diminuant considérablement les vibrations
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur

- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Commande du starter facilité grâce à son positionnement
- Simple accès à la bougie
- Démontage facile du filtre sans outil
- Protection du lamier grâce à son cadre porteur
- Barre de coupe à double couteaux
- Échappement de gaz vers l'avant de la machine pour un confort d'utilisation accru
- Poignée ergonomique
- Oeillet de suspension pour un rangement pratique de la machine
- Faible niveau sonore

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lamiers complets (196475-0)
Bougies (168401-9)
Lames de lamier à l'unité (725169-6)
Fourreau de protection (452622-6)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	0,68 kW
Type de moteur	2 temps
Cylindrée	22,2 cm ³

Puissance

Puissance débitée maximale	0,68 kW
Puissance débitée maximale	1 ch

Cadence

Cadence de coupe maximale	4270 cps/min
---------------------------	--------------

Autonomie

Réservoir d'essence	0,4 l
---------------------	-------

Capacité de coupe cisaille/taïlle-haies

Longueur de lamier	50 cm
Diamètre de coupe max	21,5 mm
Hauteur de lame	35 mm
Espacement entre les dents	35 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,5 / 2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	2,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	93 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	1014 x 262 x 216 mm
Poids net EPTA	4,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 452622-6 Fourreau de protection pour lamier