

# KP0800J

Rabot 620 W 82 mm

*Confortable et très facile d'utilisation*

Code EAN : 0088381641869



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 620 W

### Régime

Vitesse à vide max. 17000 tr/min

### Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage 82 mm

Profondeur de rabotage 2,5 mm

Profondeur max. de feuillure 9 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 89 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 100 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 285 x 158 x 158 mm

Poids net EPTA 2,6 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 837659-8 Moulage MAK-PAC Rabot
- 1 X 451329-1 Raccord poussière

Charbon : 191940-4

## AVANTAGES PRODUIT

- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Éjection des copeaux améliorée
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation
- Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour rabots KP0800 (195055-9)  
Jeux de plaquettes réversibles pour rabots (D-07945)  
Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables (123004-6)  
Pierre à affûter pour fers réaffutables (794061-7)  
Clé à douille 9 pour rabots (782209-3)  
Sacs à poussière en tissu pour rabots BKP180, DKP180, KP0800, KP0810 et KP0810C (122793-0)