

# KP0810J

Rabot 850 W 82 mm

Équipement ultra-complet pour un travail précis

Code EAN : 0088381642002



## AVANTAGES PRODUIT

- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 1,4 mm, 3 mm et 4 mm
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de courroie en aluminium
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeux de plaquettes réversibles pour rabots (D-07945)  
Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables (123004-6)  
Pierre à affûter pour fers réaffutables (794061-7)  
Clé à douille 9 pour rabots (782209-3)  
Sacs à poussière en tissu pour rabots BKP180, DKP180, KP0800, KP0810 et KP0810C (122793-0)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Puissance nominale              | 850 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 500 W |
| Puissance débitée maximale      | 900 W |

### Régime

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Vitesse à vide max. | 16000 tr/min |
|---------------------|--------------|

### Capacité d'enlèvement

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Largeur de rabotage          | 82 mm |
| Profondeur de rabotage       | 4 mm  |
| Profondeur max. de feuillure | 25 mm |

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Marge d'incertitude (K)              | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude bruit (K)        | 3 dB (A)             |
| Pression sonore (Lpa)                | 88 dB (A)            |
| Puissance sonore (Lwa)               | 99 dB (A)            |

### Général

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h)         | 290 x 168 x 176 mm |
| Poids net EPTA                 | 3,3 kg             |
| Longueur cordon d'alimentation | 2 m                |

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 122785-9 Guide parallèle
- 1 X 343433-9 Jeu de plaques de réglage
- 1 X 793322-2 Jeu de plaquettes au carbure
- 1 X 837659-8 Moulage MAK-PAC Rabot
- 1 X 345768-4 Porte guide

Charbon : 191972-1