

M1902

Rabot 500 W 82 mm

Idéal en travail continu grâce au bouton blocable

Code EAN : 0088381823586

Makita[®]
mt



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 500 W

Régime

Vitesse à vide max. 16000 tr/min

Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage 82 mm

Profondeur de rabotage 1 mm

Profondeur max. de feuillure 9 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 3 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 84 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 95 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 285 x 157 x 160 mm

Poids net EPTA 2,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Compact et solide pour les travaux d'ajustage légers et moyens.
- Prise de passe réglable en un tour de main de 0 à 1 mm.
- Semelle dotée d'une rainure en «V» permettant de chanfreiner facilement les chants vifs
- Le pied escamotable permet de déposer la machine sans que les fers ne touchent la pièce de travail ou l'établi.
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeux de plaquettes réversibles pour rabots (D-07945)

Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables (123004-6)

Pierre à affûter pour fers réaffutables (794061-7)

Clé à douille 9 pour rabots (782209-3)

Sacs à poussière en tissu pour rabots BKP180, DKP180, KP0800, KP0810 et KP0810C (122793-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 165581-2 Guide parallèle
- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 783217-7 Clé male coudée 5mm