

PC6112

Découpeuse 2 Temps 60,7 cm³ Ø 300 mm

Seulement 8 kg et une profondeur de coupe supérieure dans sa catégorie

Code EAN : 0000000000004

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



STRATIFIED
MOTOR

Easy
Start



AVANTAGES PRODUIT

- Profondeur de coupe importante 110 mm
- Légère : seulement 8,5 kg
- Moteur à balayage stratifié : Conforme à la norme 2002/88/EC (-20% de consommation d'essence).
- Filtre à système turbo cyclone : taux d'extraction de poussière de 90%
- Bouchon de réservoir positionné verticalement pour faciliter le remplissage
- Système breveté évitant toute fuite de carburant
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile
- Système de commande « Touch'n stop » : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Courroie multi-nervurée pour une transmission haute performance et une haute résistance.
- Structure anti-vibrations
- Stockage en toute sécurité : 3 patin en caoutchouc assurant la stabilité de la machine

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant NEBULA pour béton (B-54031)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13144)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-13041)
Disques diamant COMET pour béton (B-17619)
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-17588)
Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE (B-13269)
Courroie (965300501, 424798-9)
Filtre à air papier (315173010, 424789-0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Couple maximal	3,9 Nm
Puissance	3,2 kW
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	60,7 cm ³
2-temps	+
Alésage du cylindre	47 mm
Course	35 mm
Bougie	NGK BPMR 7A

Puissance

Puissance débitée maximale	3,2 kW
Puissance débitée maximale	4,4 ch
Rapport poids / puissance	2,65 kg/kW

Régime

Vitesse de rotation	5100 tr/min
---------------------	-------------

Autonomie

Réservoir	0,7 l
Réservoir d'essence	0,7 l

Capacité de coupe pour rainureuse

Profondeur de coupe max.	110 mm
--------------------------	--------

Outillage à utiliser

Compatibilité chariot de guidage	Non
Diamètre du disque	300 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	3 / 3,6 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	2 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	2 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	99,6 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	108,6 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	705 x 252 x 362 mm
Poids net EPTA	8,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 966121120 Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm
1 X 957004002 Pochette à outils

Bougie : 958603621