

# PM4602SR

Tondeuse autotractée 4 temps 163 cm<sup>3</sup> 46 cm

*Tondeuse allégée écologique et puissante*

Code EAN : 0088381826716



**MULCHING**

1 400 m<sup>2</sup>



## AVANTAGES PRODUIT

- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions)
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- PM4602SR possède un moteur 163 cm<sup>3</sup> avec la même puissance qu'un moteur de 190cm<sup>3</sup>
- Moteur plus léger améliorant la manoeuvrabilité de la tondeuse.
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage
- Démarrage facile Ready Start®
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame pour tondeuses thermiques (671014610)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

Référence du moteur	B&S 675 EXi Readystart
Puissance	2,6 kW
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	163 cm <sup>3</sup>
Capacité du réservoir d'huile	0,47 l

### Puissance

Puissance débitée maximale	2,6 kW
Puissance débitée maximale	3,5 ch

### Autonomie

Réservoir d'essence	1 l
---------------------	-----

### Capacité de tonte

Largeur de coupe	46 cm
Vitesse maximale	3,6 km/h
Surface conseillée	1400 m <sup>2</sup>
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Nombre de positions	8
Capacité du bac de ramassage	60 litres
Nombre de vitesse de traction	1

### Châssis

Matériau du carter de coupe	acier
-----------------------------	-------

### Fonctions et équipement

Autotractée	oui
-------------	-----

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Puissance sonore garantie	96 dB (A)
---------------------------	-----------

### Général

Dimensions (L x l x h)	825 x 540 x 450 mm
Poids net EPTA	32,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Bac de ramassage
- 1 X 671930001 Capot d'évacuation latéral
- 1 X 671014610 Lame 46 cm
- 1 X 671936001 Obturateur Mulching