

# PS550-38

Tronçonneuse Farmer 2 Temps 55,7 cm<sup>3</sup> 38 cm

Légère, très puissante et dotée d'un filtre HD, parfait pour les domaines agricoles et parcs

Code EAN : 0000000000004

**DOLMAR**



DOLMAR est une marque *Makita*



**STRATIFIED**  
MOTOR

**MPI**  
MEMORY POWER IGNITION

**Easy**  
Start



## AVANTAGES PRODUIT

- Tronçonneuse puissante (3 kW), compacte et légère (5,6 kg).
- Moteur 2 temps stratifié : moins de consommation d'essence et d'émissions nocives.
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
  
- Système de commande «Touch'n stop» : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
  
- Filtre haute qualité.
- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Fenêtre de contrôle du niveau d'essence.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

Puissance	3 kW
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	55,7 cm <sup>3</sup>
Capacité du réservoir d'huile	320 ml

### Puissance

Puissance débitée maximale	3 kW
Puissance débitée maximale	4,07 ch
Rapport poids / puissance	5,8 / 3 kg/kW

### Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	29,6 m/s
--------------------------	----------

### Régime

Vitesse moteur	13800 tr/min
----------------	--------------

### Autonomie

Réservoir d'essence	0,6 l
---------------------	-------

### Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	38 cm
Type de chaîne	20BPX/21LPX/21BPX/72VX/73DP
Pas de chaîne	0.325 "
Gauge	1.5 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	5,5 / 5,0 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	104,4 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	116.5 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	Sans guide 437 x 230 x 291 mm
Poids net EPTA	5,8 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 415038631 Guide de chaîne Dolmar 38 cm 0,325" 1,5 mm
- 1 X 514686764 Chaîne Dolmar 38 cm 0,325" 1,5 mm
- 1 X Fourreau de protection