

PS7910-60PM

Tronçonneuse Pro 2 temps 78,5 cm³ 60 cm

Équipée du filtre HD de série pour les usages les plus intensifs de la sylviculture

Code EAN : 0000000000004

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



AVANTAGES PRODUIT

- Filtre à air HD nylon : Filtre les particules jusqu'à 3 microns
- Très bon rapport poids/puissance
- Couple élevé
- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs)
- Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé
- Maintenance de filtre à air sans outil
- Frein de chaîne : il protège l'utilisateur en cas de rebond (phénomène Kick-Back)
- Système anti-vibrations à ressorts
- Tendeur de chaîne latéral pour un réglage facile et fiable de la tension de chaîne
- Pompe à huile automatique
- Éjection des copeaux améliorée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Puissance | 4,3 kW |
| Type de moteur | 2 temps |
| Cylindrée | 78,5 cm ³ |
| Alésage du cylindre | 52 mm |
| Débattement du piston | 37 mm |
| Capacité du réservoir d'huile | 420 ml |

Puissance

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Puissance débitée maximale | 4,3 kW |
| Puissance débitée maximale | 5,9 ch |
| Régime à puissance maximale | 10000 tr/min |
| Couple net maximal | 4,7 Nm |
| Régime à couple maximal | 7000 tr/min |
| Rapport poids / puissance | 1,53 kg/kW |

Vitesse linéaire ou périphérique

| | |
|--------------------------|-----------|
| Vitesse de chaîne à vide | 28,1 m/s |
| Vitesse de chaîne | 20,83 m/s |

Régime

| | |
|---------------------|--------------|
| Vitesse à vide max. | 13500 tr/min |
|---------------------|--------------|

Autonomie

| | |
|---------------------|--------|
| Réservoir d'essence | 0,75 l |
|---------------------|--------|

Outillage à utiliser

| | |
|--------------------------------|------------|
| Longueur nominale guide-chaîne | 60 cm |
| Type de chaîne | 099 / 73LP |
| Pas de chaîne | 3/8 " |
| Nombre de maillons entraîneurs | 72 |
| Gauge | 1,5 mm |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---|----------------------------|
| Vibration 3ax poignée Av/Ar | 6,6 / 4,5 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée avant (a _r) | 6,6 m/s ² |
| Vibration 3ax poignée arrière (a _h) | 4,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 105,1 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 115,3 dB (A) |

Général

| | |
|----------------|--------|
| Poids net EPTA | 6,6 kg |
|----------------|--------|

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528099084 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 60 cm 3/8"
- 1 X 957173400 Filtre à air HD nylon
- 1 X 957004011 Pochette à outils