

# RP0900XJ

Défonceuse 900 W Ø 8 mm

Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser

Code EAN : 0088381641333



## AVANTAGES PRODUIT

- Compacte et légère
- Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage (option)
- Système d'évacuation des poussières optimisé
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateur pour guides à copier (321492-3)  
Guides à copier pour défonceuses et affleureuses (164379-4, 164775-6, 164388-3, 164776-4, 165366-6, 344364-5, 164393-0, 165364-0, 164470-8, 163080-8, 164471-6, 164472-4, 165046-4)  
Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses (STEX122385)  
Adaptateur rail de guidage pour défonceuses (194579-2)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 900 W

### Régime

Vitesse à vide max. 27000 tr/min

### Capacité d'enlèvement

Profondeur de plongée max. 0 à 35 mm

### Outillage à utiliser

Diamètre max. de la pince 8 mm

Diamètre de la pince 6 mm

### Fonctions et équipement

Ø de passage semelle 70 mm

Diamètre de la semelle 145 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 4 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 89 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 100 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 256 x 110 x 217 mm

Poids net EPTA 2,7 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 781006-4 Clé plate 13 mm
- 1 X 781011-1 Clé plate 22 mm
- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X A-86181 Douille de réduction
- 1 X 164834-6 Guide parallèle
- 1 X 763636-3 Pince de serrage Ø 6 mm
- 1 X 763618-5 Pince de serrage Ø 8 mm

Charbon : 181410-1