

RP0910J

Défonceuse 900 W Ø 8 mm

L'une des plus rapides de la gamme

Code EAN : 0088381641913



AVANTAGES PRODUIT

- Système d'évacuation des poussières optimisé
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides à copier pour RP0910 et RP1110C (193338-1, 193340-4, 193335-7, 193337-3, 193334-9, 193336-5, 165365-8, 193333-1, 193332-3, 193331-5, 193330-7, 193339-9)
Adaptateur rail de guidage pour défonceuses (194579-2)
Extension d'aspiration RP0910, RP1110C (122609-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 900 W

Régime

Vitesse à vide max. 27000 tr/min

Capacité d'enlèvement

Profondeur de plongée max. 0 à 57 mm

Outillage à utiliser

Diamètre max. de la pince 8 mm

Diamètre de la pince 8 mm

Fonctions et équipement

Ø de passage semelle 76 mm

Diamètre de la semelle 150 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 8 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 83 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 269 x 110 x 260 mm

Poids net EPTA 3,3 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 781008-0 Clé plate 17 mm

1 X 781213-9 Clé plate 8 mm

1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2

1 X 193178-7 Ensemble pince de serrage + écrou

1 X 193332-3 Guide à copier 12

1 X 164834-6 Guide parallèle

Charbon : 191963-2