

RS001GM101

Scie circulaire 40 V max Li-Ion 4 Ah XGT Ø 185 mm (1 batterie)

Puissance élevée et conception légère

Code EAN : 0088381740258



XGT
5 | 4 | 2.5 | 2 Ah
LI-ION COMPATIBLE

40Vmax
Li-Ion

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	1400 W

Batterie

Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT
Nombre de batteries fournies	1

Régime

Vitesse à vide max.	6400 tr/min
---------------------	-------------

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 53°	38 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm

Outillage à utiliser

Diamètre de la lame	185 mm
Diamètre de l'alsage	30 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	92 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	446 x 196 x 270 mm
Poids net EPTA	5,0 - 5,6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biseau (90° - 53°) avec arrêt pré-réglé à 22.5° et 45°

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (165153-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 191B26-6 Batterie BL4040 (Li-Ion 40 Vmax - 4 Ah)
- 1 X Chargeur rapide DC40RA
- 1 X E-08676 Lame bois EFFICUT
- 1 X 412393-7 Protège-batterie
- 1 X 782016-4 Clé à 6 pans