

SK105DZ

Laser croix 25 m 12 V CXT Li-Ion

Idéal pour l'agencement


Code EAN : 0088381851893



CXT
4 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

12V max
CXT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AVANTAGES PRODUIT

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.
- Fonctionne avec les batteries CXT
- Facile à utiliser.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Housse de protection pour SK105D (LE00864505)
Poignée pour cellule de détection SK105 SK106 (LE00835249)
Support mural pour SK105D et SK106D (LE00870137)
Trépied pour laser (LE00874658, TK0LM1001F, TK0LM5030F, TK0LM4001F)
Cellules de détection (LE00855702)
Pack Énergie 10,8V CXT Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur) avec coffret MAKPAC (197657-7)
Support incliné pour SK102 (LE00785519)
Plaque de mire à support magnétique (LE00785638)
Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes (DEAADP05)
Lunettes (LE00834534)
Accessoires pour Lasers SK209/SK312 (TK0LM1001F, TK0LM4001F, TK0LM5030F)
Sac de rangement (832173-9)
Support mural magnétique (LE00870131)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 12 V

Batterie

Composition chimique batterie CXT Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0

Autonomie

Autonomie avec BL1041B 40 heures
Autonomie avec BL1021B 20 heures
Autonomie avec BL1016 15 heures

Précision

Type de laser croix
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage ± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage $4^\circ \pm 1^\circ$
Couleur du laser rouge
Classe du laser classe 2 _635 nm
Mode Normal / Eco

Capacités spécifiques

Diamètre du terrain d'action 25 m

Outillage à utiliser

Filetage pour vis de trépied 1/4"

Général

Dimensions (L x l x h) 157 x 64 x 102 mm
Poids net EPTA 0,67 à 0,84 kg
Classe d'étanchéité IP54

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Adaptateur magnétique
- 1 X Plaque de mire pour faisceau
- 1 X Sacoche de rangement