

SK312GDZ

Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m

Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue

Code EAN : 0088381832557



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 12 V

Batterie

Type de batterie CXT Li-Ion

Précision

Type de laser 3 verticales / 1 horizontale
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage $\pm 2^\circ$
Couleur du laser Vert
Classe du laser classe 2
Mode High / Normal / Mode Eco

Capacités spécifiques

Diamètre du terrain d'action 10 m

Outillage à utiliser

Général

Poids net EPTA (Avec BL1040B) 1,6 kg
Poids net EPTA (Avec BL1015/BL1020B) 1,5 / 1,5 kg
Dimensions (L x l x h) 122 x 130 x 225 mm
Classe d'étanchéité IP54
Température d'utilisation -10 à 40 °C

AVANTAGES PRODUIT

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- 3 modes : High, Normal et Eco
- Fonctionne avec les batteries CXT
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique): Niveau 4 (IEC61000-4-2)
- 3 types de mode : Ligne horizontale _ Ligne horizontale / verticale _ Ligne 3-verticale / ligne horizontale
- Large poignée de transport
- Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue
- En option : Détecteur laser pour repérer les lignes laser à de plus longues distances >20 m
- En option : fonctionne avec l'adaptateur ADP05 (batterie 18V Li-Ion)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pack Énergie 10,8V CXT Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur) avec coffret MAKPAC (197636-5, 197657-7)

Accessoires pour Lasers SK209/SK312 (TK0LDG301G, TK000ET03F, TK0LM1001F, TK0LM4001F, TK0LM5030F, 199010-3, 199011-1)

Coffret aluminium de rangement (TKAK400MUN)

Trépied pour laser (TK0LM1001F, TK0LM5030F, TK0LM4001F)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X TK02100200 Lunettes de visibilité pour SK312GD