

TL064DSAE

Visseuse d'angle à chocs 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 1/4" - 6,35 mm
Forme C 60 Nm


Renvoi d'angle puissant et compact

Code EAN : 0088381843027

CXT
4 | 2 | 1.5 Ah
LI-ION COMPATIBLE

12V max
CXT

2.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carré d'entraînement 1/2" pour tête à cliquet (134746-7)
Douille Borgne pour tête à cliquet (134743-3, 134744-1)
Tête à cliquet pour visseuses d'angle (192439-2)
Tête droite à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle (192486-3)
Carré d'entraînement 3/8" pour tête à cliquet (134745-9)
Tête d'angle à carré d'entraînement 3/8" (135201-2)
Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle (135183-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 12 V

Batterie

Capacité de batterie 2 Ah
Composition chimique batterie CXT Li-Ion
Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 2000 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 0 à 3000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 60 Nm
Capacité maximale : vis à bois 22 à 75 mm
Capacité : boulon standard M4 à M12
Capacité : boulon HR M4 à M8
Capacité : vis de mécanique 4 à 8 mm
Capacité : vis à machine M4 à M8

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement 1/4" - 6,35 mm
Forme C

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Hauteur d'encombrement (a) 53 mm
Approche d'angle (b) 18 mm
Dimensions (L x l x h) 380 x 66 x 86 mm
Poids net EPTA 1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 2 X 197394-3 Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah)
- 1 X 197355-3 Chargeur rapide DC10SA