

# TW001GM201

Boulonneuse à chocs 40 V max Li-Ion 1800 Nm

1800 N.m de serrage en restant compacte

Code EAN : 0088381721059



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 40 V

### Batterie

Composition chimique batterie max Li-Ion

Temps de charge en moyenne 45 min.

Type de batterie XGT

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 950 tr/min

Vitesse à vide V2 0 à 1150 tr/min

Vitesse à vide V4 0 à 1800 tr/min

Vitesse à vide V3 0 à 1400 tr/min

Vitesse à vide max. 1800 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs V1 0 à 1900 cps/min

Cadence de chocs 0 - 2500 cps/min

Cadence de chocs V2 0 à 2200 cps/min

Cadence de chocs V4 0 à 2500 cps/min

Cadence de chocs V3 0 à 2400 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 1800 Nm

Capacité : boulon standard M12 - M36

Capacité : boulon HR M10 - M27

### Outillage à utiliser

Emmanchement carré 3/4 "

### Niveaux d'exposition et de vibrations

### Général

Dimensions (L x l x h) 217 x 94 x 303 mm

Poids net EPTA 3,9 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1800 Nm et plus de 2000 Nm en desserrage
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Inverseur de sens de rotation
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonge pour boulonneuse (191G67-2)

## ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 191B26-6 Batterie BL4040 (Li-Ion 40 Vmax - 4 Ah)

1 X Chargeur rapide DC40RA

1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC

1 X 346949-3 Crochet

1 X 835K85-1 Moulage MAK PAC