

UB001CZ

Souffleur

Très puissant jusqu'à 20N en mode Boost

Code EAN : 0088381728560



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 40 V

Batterie

Composition chimique batterie max Li-Ion

Régime

Vitesse à vide 0 - 21000 tr/min

Vitesse à vide max. 24000 tr/min

Autonomie

Autonomie (avec PDC1200) 90 min.

Autonomie Mode Boost (PDC1200) 60 min.

Pression & débit

Débit maximal 17.6 m³/min.

Vitesse de l'air maximale 70 m/s

Force de soufflage (mode Régulateur) 0 - 15 N

Force de soufflage (mode Boost) 20 N

Vitesse de l'air 0 - 60 m/s

Débit 0 - 15 m³/min.

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2.5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 83.4 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 91.4 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 715 x 295 x 180 mm

Poids net EPTA 2.6 à 2.9 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Force de soufflage puissante (Max 20N)
- Système haute puissance 36V utilisant les batteries dorsales Makita, permettant un long fonctionnement continu et un corps d'outil plus léger.
- Buse longue télescopique à 3 niveaux avec plage de réglage de 100 mm pour plus de confort d'utilisation
- Mode régulateur pour une vitesse constante
- Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation
- WetGuard et IPX4 Excellente performance de résistance à l'eau

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Ensemble pour soufflage gouttière (191B03-8)
Buse plate (456958-5)