

UT1600

Malaxeur 1800 W

Le plus puissant de la gamme. Permet le brassage des crépis et mortiers jusqu'à 80 kg

Code EAN : 0088381648448



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Courant nominal	8,6 A
Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	1800 W
Voltage	230 V

Régime

Vitesse nominale	0 à 440 / 0 à 970 tr/min
Vitesse à vide max.	970 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre max. hélice	180 mm
Emmanchement de la machine	M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	1,03 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	87 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	98 dB (A)

Général

Quantité max. de produit à mélanger	80 kg
Poids net EPTA	7,1 kg
Classe d'étanchéité	IP20

AVANTAGES PRODUIT

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 80 kg
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximum de 180 mm
- Démarrage progressif pour un travail plus précis

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Hélice de malaxage FM120 raccord M14 (P-22012)
Hélice de malaxage MK120 raccord M14 (P-22056)
Hélice de malaxage WK100 raccord M14 (P-22028)
Hélice de malaxage WK140 raccord M14 (P-22040)