

# 9565PCV

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

Code EAN : 0088381085175



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1400 W

### Régime

Vitesse à vide max. 2800 à 12000 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm  
Filetage de l'arbre M14

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 10 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 82 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 93 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm  
Poids net EPTA 2,4 kg  
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m  
Circonférence (prise en main) 207 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Meuleuse puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support et multi-travaux
- Carter de protection orientable sans outil
- Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de l'induit
- Carter en aluminium

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carter de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)  
Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)  
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)  
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)  
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)  
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)  
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)  
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)  
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)  
Écrous de blocage (224554-5)  
Flasques de blocage (224415-9)  
Carter de protection pour l'ébarbage (123099-9)  
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)  
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)  
Carter de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)  
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)  
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115\*, Ø 125\*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)  
Carter fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (199710-5)  
Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)  
Carter de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)  
Coffrets de transport et moulages (188627-7)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135108-2 Carter à ébarber 125 mm  
1 X 782407-9 Clé à ergots  
1 X P-05848 Meule à ébarber acier 125 mm  
1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 191978-9