HR2470FTP

Perforateur SDS-Plus 780 W 24 mm

Un incontournable puissant et robuste

Code EAN : 0088381679046

AVANTAGES PRODUIT

- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Sélecteur de fonction protégé
- 40 positions de burin
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	780 W
Régime	
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Cadence	
Cadence de frappe max.	0 à 4500 cps/min
Capacité de perçage / burinage	
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	24 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	SDS-Plus
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	4,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h)	12,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	90 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	101 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	394 x 84 x 214 mm
Poids net EPTA	3 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X D-42444 Coffret forets et burins SDS+

1 X 824799-1 Coffret synthétique

1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 194080-7 Mandrin SDS-Plus serrage rapide

1 X 135302-6 Poignée latérale droite