



**HM001G**

Burineur SDS-Max  
40 V max Li-Ion



**PUISSANCE**

9,4 JOULES, aussi puissant qu'un modèle filaire.

**LÉGÈRETÉ**

Seulement un poids de 6,3 à 7,1 kg avec batterie

**POLYVALENCE**

5 vitesses pour s'adapter à toutes les charges de travail

**CONFORT**

Poignée Soft Grip et technologie AVT



Film plateforme XGT



Film technologie XGT

**+ de TECHNOLOGIES**

**+ de LIBERTÉ**

que le modèle filaire HR4511C



	HR4511C	HM001G
9,4 Joules	✓	✓
AVT	✓	✓
Soft no Load	✓	✓
BL Motor	✓	✓
AWS	✓	✓
XPT	✓	✓



**SYSTÈME D'ACTIVATION DE L'ASPIRATION VIA BLUETOOTH®**

L'aspirateur fonctionne automatiquement via une connexion Bluetooth® lorsque l'interrupteur de la machine est enclenché.



**PROTECTION RENFORCÉE**



La machine possède une protection renforcée contre les infiltrations d'eau et de poussières.



De meilleures performances et moins d'entretien



**9,4 JOULES**  
EPTA Procédure 05/2009

**Aussi puissant que le modèle filaire, la liberté en plus**

**Encore plus d'autonomie**

Grâce à l'adaptateur réf. 191N62-4



**PDC01**  
Support Dorsal pour Batteries 18 V Li-Ion

**x2**  
plus d'autonomie avec du 4, 5 et 6 Ah



**PDC1200A01**  
Batterie dorsale

**x6**  
plus d'autonomie qu'avec une BL40.40





# HM001G

Burineur SDS-Max 40 V max Li-Ion

## Aussi puissant que le modèle filaire



**AVT™**  
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

— TECHNOLOGIE ANTIVIBRATIONS

L'amortisseur de vibrations dynamique actif se déplace dans la direction opposée au piston d'entraînement pour réduire les vibrations.

6\*  
m/s<sup>2</sup>



Le boîtier absorbant les vibrations isole la poignée et le moteur.

\* Permet un temps d'utilisation de 5h30 en continu par jour.

**SOFT NO LOAD**

**SOFT NO LOAD + AVT = réduction des vibrations perçues**

Ralentissement de la rotation et diminution du régime moteur lorsque la machine est hors charge (burin plus en appui). La consommation moyenne d'électricité diminue pour un gain d'autonomie significatif.



### HM001G

Type de batterie .....	40V Max XGT Li-Ion	Vibration 3ax burinage (ah) .....	6 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max. ....	0 à 2650 cps/min	Puissance sonore (Lwa) .....	100 dB (A)
Puissance de frappe (EPTA) .....	9,4 Joules	Dimensions (Lxlxh) avec BL4040 .	496x113x258mm
Emmanchement .....	SDS-Max	Poids net EPTA .....	6,3 à 7,1 kg

### HM001GZ02

Produit seul. Livré de série avec 1 Clé Bluetooth AWS et 1 coffret syntétique.

### HM001GM201

Livré de série avec 2 batteries 40V 4Ah, 1 chargeur rapide, 1 Clé Bluetooth AWS et 1 coffret syntétique.



## ■ ACCESSOIRES

Accessoire pour l'extraction des poussières

**BURINAGE**



Réf.199144-2