



## NOUVELLE AFFLEUREUSE & DÉFONCEUSE MAKITA : LA RT0700CX3, 4 OUTILS EN 1 POUR UNE POLYVALENCE À PORTÉE DE MAIN

Fidèle à sa démarche d'innovation, MAKITA, acteur majeur du marché de l'outillage professionnel électroportatif, dévoile sa **nouvelle AFFLEUREUSE & DÉFONCEUSE RT0700CX3**. Polyvalente, ergonomique et précise, elle est dédiée aux menuisiers, ébénistes, luthiers, bricoleurs aguerris... Conçue à partir d'un système novateur, **couplant bloc moteur d'une puissance de 710 Watts et régulateur électronique** qui permet d'adapter les vitesses de travail et de rotation de la fraise, elle constitue une «machine 4 en 1» avec ses **4 bases complémentaires et interchangeables**. Performante, elle offre un résultat soigné, quel que soit l'outil et le matériau utilisés (bois massif, contreplaqué ou particules). Fixables sur le corps en aluminium de l'appareil, les bases conviennent à l'exécution des **affleurages droits, inclinables ou déportés mais également aux défonçages**. Véritable partenaire de choix en atelier et sur les chantiers, la RT0700CX3, livrée dans un sac de transport, autorise la réalisation de profilages, assemblages, moulures, rainures, feuillures, tenons, mortaises ou encore plates-bandes.



AFFLEUREUSE & DÉFONCEUSE RT0700CX3  
DR MAKITA

### ■ 4 MACHINES EN 1

Compacte (L. 89 x l. 89 x H. 200 mm) et légère (1,8 Kg), la RT0700CX3 offre **maniabilité et bonne préhension en main**. Les commandes électroniques et la molette du variateur intégré, assurent une large plage de vitesse, de 10 000 à 30 000 tr/min. Le démarrage progressif de l'appareil favorise un travail soigné et optimise la précision d'exécution. Les réglages des profondeurs de fraisage (de 0 à 40 mm) et de plongée (de 0 à 35 mm) s'effectuent **au dixième de millimètre près**. Pratiques, le blocage de l'arbre, le capot moteur plat et le positionnement du câble sur la partie haute du bloc moteur, facilitent le changement rapide des bases :



**AFFLEUREUSE DROITE** : pour la finition des rebords et des chants, sa base ajourée accroît la visibilité.



**AFFLEUREUSE DÉPORTÉE** : conçue pour fraiser et rainurer au plus près d'un obstacle, jusqu'à 18 mm. Sa forme en V permet d'atteindre les coins les plus exigus.



**AFFLEUREUSE INCLINABLE** : permet de travailler des pièces de bois dans des angles de -30° à 45°. Idéale pour effectuer des chants et adoucir des arêtes.



**DÉFONCEUSE** : équipée de poignées ergonomiques et d'un levier de verrouillage simple à actionner, elle est dédiée au profilage, rainurage et fraisage d'assemblage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	710 W	Pression sonore (Lpa)	82 dB (A)
Vitesse à vide maximale	10 000 à 30 000 tr/min	Marge d'incertitude au bruit (K)	3 dB (A)
Profondeur de fraisage	0 à 40 mm	Dimensions machine seule (L x l x h)	89 x 89 x 200 mm
Profondeur de défonçage	0 à 35 mm	Longueur cordon d'alimentation	4 m
Diamètre de la pince	6 et 8 mm	Poids net	1,8 Kg
Taux de vibration triaxial	3,5m/s <sup>2</sup>	Prix de vente conseillé	359 € TTC
Puissance sonore (Lwa)	93 dB (A)	Commercialisation	Mai 2012
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>		

Module technique interactif à découvrir sur [www.makita.fr/RT0700CX3](http://www.makita.fr/RT0700CX3).